



thekal ENTHÄRTUNGSANLAGE

TWA soft

Stationäre Trink- und Brauchwasser Enthärtungsanlage | Die computer- und mengengesteuerte Einzelenthärtungsanlage mit SE Elektroniktimer in Kabinettbauweise bietet den optimalen Kalkschutz für Installationen und die daran angeschlossenen technischen Geräte. Durch das kompakte und besonders formschöne Erscheinungsbild stört sie auch in genutzten Kellerräumen das Bild nicht und kann platzsparend integriert werden. Das System ist für Haushalt, Gewerbe und Industrie in verschiedenen Größen lieferbar. Einfach zu bedienen und leicht zu installieren.

AUSSTATTUNG

- Kabinett Behälter mit Schwimmerventil
- Drucktank mit Enthärterharzfüllung
- Elektronik Steuerventil SE

AUSFÜHRUNGEN

BEZEICHNUNG	TWA soft 40	TWA soft 60	TWA soft 80
Anlagenkapazität * (°d.H. x m ³)	40	60	80
Ionenaustauscherharz (l)	10	15	20
Salzverbrauch pro Regeneration (kg)	2,4	3,6	4,8
Salzvorrat (kg)	50	75	75
Durchfluss ** (m ³ /h)	1,6	1,7	1,8
Durchfluss *** (m ³ /h)	2,2	2,3	2,4
Höhe (mm)	990	1120	1120
Breite (mm)	310	310	310
Tiefe (mm)	440	440	440
Wasseranschlusshöhe (mm)	795	925	925
Rohwasseranschluss (R)	1"/1"	1"/1"	1"/1"
Abwasseranschluss (R)	1/2"	1/2"	1/2"
Stromanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Betriebsdruck mind./max. (bar)	2,2/8	2,2/8	2,2/8
Betriebstemp. mind./max. (°C)	5/40	5/40	5/40

Bestell-Nr. | 700 700 040 | 700 700 060 | 700 700 080

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Mengengesteuert mit vollautomatischer Regeneration
- Digitalanzeige der restlichen Anlagenkapazität
- Zentralsteuerventil aus Kunststoff mit eingebauter Verschneidung
- Zuverlässig und wartungsarm
- Besonders formschön und raumsparend

thekal GmbH

Lochackerstr. 3-5
D-76456 Kuppenheim

Tel.: 07222 / 9 68 69 - 0
Fax: 07222 / 9 68 69 - 29

www.thekal.de
info@thekal.de

